# Zgrzewarki punktowe stołowe

# Spot Welders Table Top







| **Nazwa** | | Zpc-6 | Zps-25 | Zps-40 |
|---|---|---|---|---|
| **Zdolność zgrzewania / Welding Capability** | | | | |
| Stal niskowęglowa/ Low carbon steel | mm | 0,8+0,8(A) 2+2(B) | 1,5+1,5(A) 3+3(B) | 2+2(A) 4+4(B) |
| Pręty na krzyż pogrążenie 15% / Cross bars deepen 15% | mm | 5+5 | 8+8 | 10+10 |
| **Parametry Pracy / Work Parameters** | | | | |
| Moc znamionowa P50% / Rated power 50% | kVA | 6 | 25 | 40 |
| Prąd zgrzewania przy minimalnym wysięgu / Welding current at min throat depth( 80%mocy , 300 ms) | kA | 8,5 | 12 | 17 |
| Termiczny prąd wtórny przy P100% / Thermal secondary current at P100% | kA | 1,4 | 4,1 | 4,2 |
| Napięcie obwodu otwartego / Open Circuit Voltage | V | 3,03 | 4,44 | 6,66 |
| Maksymalna siła docisku elektrod (6 bar) / Max force of electrodes (6 bar) | daN | 180 | 460 | 460 |
| Wysięg ramion / Throat depth | mm | 300 | 400/500 | 400/500 |
| **ZASILANIE / POWER SUPPLY** | | | | |
| Zabezpieczenia zwłoczne / Delayed fuse | A | 25 | 36 | 63 |
| Napięcie zasilania / Power supply voltage | V | 400 | 400 | 400 |
| Przekrój kabli połączeniowych dla L max= 30 m / Cross section connecting cables for L max = 30 m | mm2 | 4 x 4 mm2 - 4 m | 2 x 16 +16 | 2 x 35 + 35 |
| Chłodzenie / Colling | | Woda / Water | Woda / Water | Woda / Water |
| Wymagane ciśnienie wody chłodzącej /Required cooling water pressure | MPa | 3 -5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
| Zużycie wody chłodzącej / Cooling water consumption | l/min | 4 | 5,5 | 5,5 |
| **Wymiary / Dimensions** | | | | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) Overall dimensions (l z d x h ) | mm | 822 x 270 x 540 | 1281 x 382 x 1474 ( dla wysiegu500 ) | 1281 x 382 x 1474 ( dla wysiegu500 ) |
| Masa / Weight | kg | 80 | 285 | 300 |