



zgrzewarka doczołowo zwarciova typu ZDZ

DZ-0.6 | ZDZ-2.5

Zgrzewarki doczołowo - zwarciove typu ZDZ służą do zgrzewania doczołowego metodą zwarciową prętów o przekroju kołowym, kwadratowym lub prostokątnym, wykonanych ze stali niskowęglowej, stopowej, miedzi i aluminium o średnicy od 0,5 do 16 mm.

Zgrzewarki te wyposażone są w proste mechaniczne zespoły nastawy docisku, skrócenia i prądu zgrzewania, umożliwiające w łatwy sposób ustawienie właściwych parametrów. Urządzenia te posiadają ponadto zespół do wyżarzania zgrzein.



ZDOLNOŚĆ ZGRZEWANIA

	ZDZ-0.6	ZDZ-2.5
Stal niskowęglowa mm	Ø0.5-Ø2.5	Ø2-Ø8
Stal stopowa mm	Ø0.5-Ø2.5	Ø2-Ø6
Miedź mm	Ø0.5-Ø2	Ø2-Ø6
Aluminium mm	Ø1-Ø3	Ø2-Ø6

PARAMETRY PRACY

Moc znamionowa P50% kVA	0.6	2.5
Wtórny prąd zwarcia kA	2.3	7.3
Liczba stopni regulacji	8	8
Rodzaj docisku	ręczny	ręczny

ZASILANIE

Napięcie zasilania V	230	400
Chłodzenie wodą	nie	nie
Wymiary mm	470x490x1040	660x640x1045
Masa kg	21	35

