



zgrzewarka doczołowo zwarciova typu ZDZ

ZDZ-7 | ZDZ-16

Zgrzewarki doczołowo - zwarciove typu ZDZ służą do zgrzewania doczołowego metodą zwarciową prętów o przekroju kołowym, kwadratowym lub prostokątnym, wykonanych ze stali niskowęglowej, stopowej, miedzi i aluminium o średnicy od 0,5 do 16 mm.

Zgrzewarki te wyposażone są w proste mechaniczne zespoły nastawy docisku, skrócenia i prądu zgrzewania, umożliwiające w łatwy sposób ustawienie właściwych parametrów. Urządzenia te posiadają ponadto zespół do wyżarzania zgrzein.



ZDOLNOŚĆ ZGRZEWANIA

	ZDZ-7	ZDZ-16
Stal niskowęglowa mm	Ø4-Ø14	Ø10-Ø20
Stal stopowa mm	Ø4-Ø12	Ø10-Ø17
Miedź mm	Ø5-Ø10	Ø10-Ø17
Aluminium mm	Ø6-Ø12	Ø10-Ø17

PARAMETRY PRACY

Moc znamionowa P50% kVA	7	16
Wtórny prąd zwarcia kA	34	50
Liczba stopni regulacji	16	8
Rodzaj docisku	ręczny	ręczny

ZASILANIE

Napięcie zasilania V	400	400
Chłodzenie wodą	nie	nie
Wymiary mm	840x655x1350	1180x1120x1415
Masa kg	160	200

