Zgrzewarki Doczołowo-Zwarciowe ZDZ

Butt Welders





Nazwa		ZDZ -0,6	ZDZ-2,5	ZDZ-7	ZDZ-7C	ZDZ-15P	ZDZ-25P	ZDZ-35P	ZDZ-80P
Zdolność zgrzewania / Welding Capability									
Średnica drutu stal niskowęglowa / Wire diameter low carbon steel	mm	0,3 - 2,5	2-8	4-14	4-14	1,5-8	3-12	3-14	20 - 30
Średnica drutu stal stopowa / Wire diameter alloy steel	mm	0,3 - 2,5	1,8-8	4,8 - 12	4,8 - 12	1,8 - 8	3-10	5-12	15 - 30
Średnica drutu Miedź / Wire diameter Cu	mm	0,5 - 2	2-6	5 - 10	5 - 10	2-6	2-8	5-10	10 - 15
Średnica drutu aluminium / Wire diameter AL	mm	1 - 3	3-7	6 - 12	6 - 12	3-7	5-10	6-12	15 - 25
Parametry Pracy / Work Parameters									
Moc znamionowa P50% / Rated power 50%	kVA	0,6	2,5	7	7	15	25	35	80
Wtórny prąd zwarcia / Secondary short-circuit current	kA	2,3	7,3	18	18	18	23	27	60
Rodzaj docisku / Welding force type		Mechaniczny/ Mechanical	Mechaniczny/ Mechanical	Mechaniczny/ Mechanical	Pneumatyczny / Pneumatic	Pneumatyczny / Pneumatic	Pneumatyczny / Pneumatic	Pneumatyczny / Pneumatic	Pneumatyczny / Pneumatic
Siła docisku elektrod / Welding force of electrodes	daN	350	190	500	190	190	190	190	900
Siła spęczania /Upsettig force	daN	3	30	100	150	150	150	150	600
ZASILANIE / POWER SUPPLY									
Zabezpieczenia zwłoczne / Delayed fuse	A	10	10	32	32	25	45	63	400
Napięcie zasilania / Power supply voltage	V	230	400	400	400	400	400	400	400
Przekrój kabli połączeniowych / Cross section connecting cables	mm2	3 x 2,5 mm2 - 3m	5 x 2,5 mm2 - 5m	5 x 6 mm2 - 7m	5 x 6 mm2 - 7m	2 x 10 + 10	2 x 16 +16	2 x 35 + 35	2 x 95 +50
Chłodzenie / Colling		Powietrze/Air	Powietrze/Air	Powietrze/Air	Woda / Water	Woda / Water	Woda / Water	Woda / Water	Woda / Water
Wymiary / Dimensions									
Wymiary (dł. x szer. x wys.) Overall dimensions (l z d x h)	mm	620 x 600 x1130	725 x 540 x 1045	875 x 700 x 1345	930 x 730 x 1500	915 x 420 x 1400	915 x 420 x 1400	915 x 420 x 1400	1120 x 900 x 1625
Masa / Weight	kg	27	65	150	160	200	200	200	650